



## Ridgid FlexShaft K9-12 Stasatrice per pulizia da parete a parete 1 1/4\"-2\" (32-50 mm) 76188

### Dettagli prodotto

Ridgid Stasatrici FlexShaft® 76188, kg 3.81

La RIDGID K9-12 è la versione più compatta delle FlexShaft(R). L'alloggiamento completamente racchiuso contiene 7,6 m di cavo FlexShaft, incapsulato in una guaina in nylon per creare meno sporco e pulire facilmente. Il design leggero e portatile è perfetto per tubi da 1 1/4\" a 2\". Il cavo FlexShaft

viene fatto girare collegando un avvitatore a batteria all'albero di rotazione posto sull'alloggiamento. Mentre il cavo gira, il demolitore a catena collegato si espande per consentire la pulizia totale dei tubi. L'installazione e la pulizia rapide e la comodità dell'attrezzatura senza fili consentono di ripristinare la capacità di flusso completa dei tubi nel modo più efficiente possibile.

### Caratteristiche del prodotto

- **Pulizia "da parete a parete"** - Il demolitore a catena si espande completamente all'interno del tubo, da parete a parete, liberando le ostruzioni e ripristinando la piena capacità di flusso del tubo.
- **Meno sporco e pulizia veloce** - Il cavo FlexShaft è completamente racchiuso in una guaina in nylon flessibile ma resistente e completamente racchiuso in un alloggiamento, per creare meno sporco e pulire velocemente.
- **Uso intuitivo e design ergonomico** - Alimentato da qualsiasi avvitatore a batteria da 1800-2500 giri/minuto standard
- **Sistema di protezione del cavo** - Il design con frizione integrata prolunga la durata del cavo, massimizzando i tempi di funzionamento
- **Sistema leggero** - L'unità pesa meno di 4,5 kg è chiaramente la prima scelta per affrontare scarichi lenti o bloccati
- **Stoccaggio e utilizzo versatili** - Il design robusto consente di riporre la macchina in verticale e anche di posizionare il trapano con diversi orientamenti durante l'uso.
- **Accessori adattabili** - Compatibile con catene semplici, catene in carburo, teste penetranti, spazzole e altro ancora

### Caratteristiche tecniche

- Lunghezza del cavo: 7,6 m
- Diametro del cavo: 6,35 mm
- Applicazioni: lavandini, vasche, docce, orinatoi e scarichi a pavimento
- Tipi di ostruzioni: ostruzioni non indurite, accumuli e grasso

### Specifiche prodotto

Peso (kg):

**3,81**