

Pressione d'esercizio massima $PN$	10 bar
Prevalenza max. $H_{Qmin}$	1,0 m
Mandata max. $Q_{max}$	1,6 m <sup>3</sup> /h
Temperatura fluido min. $T_{min}$	2 °C
Temperatura max. del fluido $T_{max}$	65 °C
Temperatura ambiente min. $T_{min}$	0 °C
Temperatura ambiente max. $T_{max}$	40 °C
Durezza totale max. ammessa negli impianti di ricircolo acqua potabile	3.21 mmol/l (18°dH)

Alimentazione di rete	1~230 V, 50 Hz
Corrente nominale $I_N$	0,14 A
Potenza assorbita $P_{1 \max}$	30 W
Emissione disturbi elettromagnetici	EN 61000-6-3
Immunità alle interferenze	EN 61000-6-2
Grado di protezione motore	IP44
Classe isolamento	F
Pressacavo	1 x PG11
Salvamotore	no

Corpo pompa	Bronzo, CC499K
Girante	PPE-GF30
Albero	Ossiceramica
Materiale cuscinetto	Carbone, impregnato di resina

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1
Lunghezza costruttiva <i>L0</i>	140 mm