

Pressione d'esercizio massima PN	10 bar
Prevalenza max. H_{Qmin}	4,7 m
Mandata max. Q_{max}	3,7 m ³ /h
Temperatura fluido min. T_{min}	2 °C
Temperatura max. del fluido T_{max}	65 °C
Temperatura ambiente min. T_{min}	0 °C
Temperatura ambiente max. T_{max}	40 °C
Durezza totale max. ammessa negli impianti di ricircolo acqua potabile	3.21 mmol/l (18°dH)

Alimentazione di rete	1~230 V, 50 Hz
Potenza nominale P_2	22,5 W
Corrente nominale I_N	0,31 A
Velocità max. $n_{\max}$	1900 1/min
Potenza assorbita $P_{1 \max}$	71 W
Emissione disturbi elettromagnetici	EN 61000-6-3
Immunità alle interferenze	EN 61000-6-2
Grado di protezione motore	IP44
Classe isolamento	F
Pressacavo	1 x PG11
Salvamotore	no

Corpo pompa	Bronzo, CC499K
Girante	PPE-GF30
Albero	Ossiceramica
Materiale cuscinetto	Carbone, impregnato di resina

Raccordo per tubi sul lato aspirante	G 1¼
Raccordo per tubi sul lato pressione	G 1¼
Lunghezza costruttiva <i>L0</i>	150 mm