



| Sedile con coperchio | Dimensione | Peso | Cod. Art. |
|---|--------------|----------|------------|
| Meccanismo a chiusura rallentata: No, Materiale delle cerniere: Acciaio inox | | | |
| Colori | | | |
| 00 Bianco | | | |
| Versione | | | |
| Forma: D-shaped, Bianco lucido, Colore delle cerniere: Acciaio, Avvolgente | 370x38 mm | 2,200 kg | 0063810000 |
| | | | |
| Prodotti abbinabili | | | |
| Vaso monoblocco a pavimento Volume di sciacquo: 6/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Scarico: verticale, Posizione dello scarico: Posteriore, in basso, Incl. cassetta di sciacquo: No, Principio di sciacquo: ad aspirazione/sifonico, Per cassetta appoggiata, Incl. materiale di fissaggio, Classe UWL (Unified Water Label): 2, 370 x 655 mm | 370 x 655 mm | | 012601 |
| Vaso monoblocco a pavimento Volume di sciacquo: 6/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Scarico: orizzontale, Posizione dello scarico: Posteriore, Incl. cassetta di sciacquo: No, Principio di sciacquo: ad aspirazione/sifonico, Per cassetta appoggiata, Incl. materiale di fissaggio, Classe UWL (Unified Water Label): 2, 370 x 655 mm | 370 x 655 mm | | 012609 |
| Vaso monoblocco a pavimento Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Scarico: orizzontale, verticale, Posizione dello scarico: Posteriore, Incl. cassetta di sciacquo: No, Principio di sciacquo: ad aspirazione/sifonico, Per cassetta appoggiata, Lunghezza regolabile, Incl. materiale di fissaggio, Classe UWL (Unified Water Label): 1, 370 x 660 mm | 370 x 660 mm | | 012809 |



Starck 3 Sedile con coperchio # 0063810000

|< 370 mm >|

| Vaso a pavimento Volume di sciacquo: 6/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Scarico: orizzontale, Principio di sciacquo: A cacciata, Per allacciamento variabile, Incl. materiale di fissaggio, Classe UWL (Unified Water Label): 2, 360 x 560 mm | 360 x 560 mm | 012409 |
|--|--------------|--------|
| Vaso sospeso Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Classe UWL (Unified Water Label): 1, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 220009 |
| Vaso sospeso Volume di sciacquo: 6/3 l, A fondo piano, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Classe UWL (Unified Water Label): 2, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 220109 |
| Vaso sospeso Compact Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Classe UWL (Unified Water Label): 1, 365 x 480 mm | 365 x 480 mm | 220209 |
| Vaso sospeso Comfort Volume di sciacquo: 6/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Classe UWL (Unified Water Label): 2, 365 x 545 mm | 365 x 545 mm | 221509 |
| Vaso sospeso Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Incl. fissaggi nascosti, Classe UWL (Unified Water Label): 1, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 222509 |
| Vaso sospeso Compact Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Incl. fissaggi nascosti, Classe UWL (Unified Water Label): 1, 375 x 485 mm | 375 x 485 mm | 222709 |
| Vaso sospeso Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Rimless, Principio di sciacquo: A cacciata, Scarico orizzontale, Incl. fissaggi nascosti, Classe UWL (Unified Water Label): 1, 365 x 540 mm | 365 x 540 mm | 252709 |
| | | |
| | | |

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.